



**Дилерский Центр УАЗ Ульяновск**  
Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, 92стр2  
Телефон: +7(8422)454545  
E-mail: info@uaz-vzlet.ru  
Сайт: http://www.uaz-vzlet.ru

**Ваш менеджер:**  
Ковалёв Николай  
Телефон: +7(927)2739285  
E-mail: nv.kovalev@uaz-vzlet.ru



\* - Изображение может отличаться от реальной версии  
Дата предложения: 05.03.2026  
Действительно до: 15.03.2026

## УАЗ СГР I поколение 2-х местный цельнометаллический грузовой фургон (374195) 2.7 Бензин 5МКП 4x4, ЕВРО-5 Стандарт без АБС

Год выпуска: 2026

VIN: ХТТ374195Т1208684

Цвет: Светло-серый неметаллик

Обивка салона: Ткань

<b>Цена:</b>	1 665 000,00 руб.
<b>Скидка дилера:</b>	0,00 руб.
<b>Итого:</b>	1 665 000,00 руб.

### Характеристики

#### Кузов

Длина	4390 мм	Высота	2064 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Тип кузова	Фургон
Колея задняя	1465 мм	Полная масса	2730 кг
Колёсная база	2300 мм	Колея передняя	1465 мм
Количество мест	1+1	Дорожный просвет	205 мм
Количество дверей	4	Снаряженная масса	1805 кг
Объем багажника минимальный	6,5 м3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1300/1430 кг

#### Другие

Кузов	Фургон	Двигатель	ЗМЗ-409055
-------	--------	-----------	------------

#### Двигатель

Мощность (кВт)	82,5 кВт	Тип двигателя	Бензиновый
Объем двигателя	2693 см3	Диаметр цилиндра	95,5 мм
Мощность двигателя	112,2 л.с.	Количество цилиндров	4

## Характеристики

Расположение цилиндров	рядное	Экологический стандарт	ЕВРО-5
Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Обороты максимальной мощности	4250 об/мин	Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин

## Подвеска и тормоза

Задние тормоза	с барабанными механизмами	Задняя подвеска	зависимая, рессорная
Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем багажного отделения	6,5 м3
---------------------------	--------

## Трансмиссия и управление

Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Тип КПП	Механика
Кол-во передач	5	Диаметр разворота	
Количество передач	5	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наружный радиус поворота	6,3 (по оси переднего внешнего колеса) м
--------------------------	--

## Эксплуатационные показатели

Размер шин	225/75R16	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Объём топливного бака	50+27 л
Максимальная скорость	127 км/ч	Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л

## Стандартная комплектация

### Комфорт

- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Верхняя перегородка в салоне без стекла с окантовкой проема
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Обивка передних дверей с ворсовым покрытием
- Обивка салона и кабины с ворсовым покрытием
- Обивка сидений - серая ткань
- Один поручень двери задка
- Одна откидная подножка двери задка
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Стол в салоне на передней перегородке
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Ящик для мелких вещей

### **Экстерьер**

- Колпаки на ступицах передних колес
- Обечайка номерного знака
- Передний бампер с накладками
- Световозвращатели на задних бамперах

### **Безопасность**

- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Дополнительный сигнал торможения
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Информационно-предупреждающие таблички о запрете перевозки пассажиров на откидных полках
- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

### **Базовое шасси**

- АКБ с газоотводной трубкой
- Дополнительный топливный бак
- Кабина 2-х местная 2-х дверная с 3-мя откидными полками в салоне
- Локеры на передних колесах
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Полноразмерное запасное колесо
- Регулятор тормозных сил
- Стабилизатор передней подвески
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой

### **Стандартное оборудование**

- Двигатель ЗМЗ-409055 с ЭСУД AECS
- Диски стальные 16" ET 40. Шины 225/75R16
- Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КП
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости
- Система выпуска экологического класса 5
- Электронная педаль привода акселератора
- КПП 5 ст. БАИК/BAIC или аналог

## **Дополнительная информация**

\* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информации по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.